



- 承载力高，可靠耐用
- 运行平稳安静
- 适用于较大物件

规格参数


Φ38单辊伸缩机

| 型号 | 单元数 | 伸缩长度mm | 宽mm | 高mm | 每单元承载kg（无冲击） |
|--------|-----|-----------|------------|---------------------|--------------|
| FWA-38 | 2 | 980-2480 | 500 600 | 700~1000 550~700 | 80 |
| FWA-38 | 3 | 1350-3510 | | | |
| FWA-38 | 4 | 1720-4540 | | | |
| FWA-38 | 5 | 2090-5570 | | | |
| FWA-38 | 6 | 2460-6600 | | | |

Φ50单辊伸缩机

| 型号 | 单元数 | 伸缩长度mm | 宽mm | 高mm | 每单元承载kg（无冲击） |
|---------|-----|-----------|-------------------|---------------------|--------------|
| FWAH-50 | 2 | 1120-2700 | 600 750 900 | 700~1000 550~700 | 100 |
| FWAH-50 | 3 | 1540-3800 | | | |
| FWAH-50 | 4 | 1960-4900 | | | |
| FWAH-50 | 5 | 2380-6000 | | | |
| FWAH-50 | 6 | 2800-7100 | | | |

配用辊筒



| 管径 | 壁厚 | 轴径 | 筒体材料 | |
|-----|-----|-----|------|--------|
| | | | 钢制镀锌 | 不锈钢304 |
| Φ38 | 1.2 | Φ12 | √ | ○ |
| Φ50 | 1.5 | Φ12 | √ | ○ |

- 塑胶轴承座、端盖设计
- 美观、运转安静

订货示例

| | | | | | | |
|---------|----------|--------|---------|--------|-------|-------------|
| FWA — S | | 38 — | G2 — | 60 — | 5 — | 70 |
| 机型 | 辊筒材质 | 辊筒直径 | 可选配置 | 宽度 | 单元数 | 高度 |
| FWA | 空：钢制镀锌 | 38：Φ38 | 空：无 | 50：500 | 2：2个 | 70：700~1000 |
| FWAH | S：不锈钢304 | 50：Φ50 | G2：侧向导轮 | 60：600 | 3：3个 | 55：550~700 |
| | | | | 75：750 | | |
| | | | | 90：900 | | |

○——可提供此配置